

Ensaaios **Elétricos**

Hipot

Desenvolvido para ensaios de tensão aplicada de corrente alternada, com objetivo de atender testes de isolamento, é utilizado em: Painéis elétricos - Testes em EPI's e ferramentas Transformadores - Carcaça de eletroeletrônicos - Motores - Cubículos - Quadros e Comandos e distribuição. Equipamento robusto projetado para atender necessidades em campo ou em laboratório.

HIPO T DE CORRENTE ALTERNADA

100KV 100mA

ESCALA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS

TENSÃO	CORRENTE
100 kV (AC) 100 mA (AC)	100uΩ



Alcance de Tensão: 0 a 100kv
Precisão de Tensão: 1,5% + 1% (Fundo de escala)
Alcance da Corrente: 0 a 100mA
Regulagem da Corrente: 2mA – 100mA
Precisão da Corrente: 1,5% + 1% (Fundo de escala)
Alimentação: 227V (60Hz)
Temperatura de Operação: 0°C a 50° C
Fusível: 5A – 250V
Potencia: 2,5Kva (2.500VA)
Indicadores de corrente e tensão: Função Escala Resolução Classe
Chave de Reset: Para reinicia após algum desarme por fuga de corrente.
Sinaleiro: Após proteção do circuito e correntes de fuga e Limite ajustado.
Indicador que está Ligado: Fica na com Amarelo
Botão Ligar Alta Tensão: Cor Verde
Botão Desligar Alta Tensão: Cor Vermelha

ITENS INCLUSOS

Cabo garra jacaré para Saída de Alta Tensão 1,5 M
Cabo garra jacaré para Retorno de Medição com 1,5 M
Cabo para Conexão Terra de Proteção 3,00 M
Transformador em Maleta Portátil com Alça.

DIMENSÕES

Transformador: 530 x 400 x 295mm, peso 55 kg.
Comando: 510x400x190mm, peso 35kg